

主要諸元

型式・名称	
型式	SB12A
名称	高所作業車
作業床(パケット)	
最大積載過重 (搭載人員)	200kg(2名)
最大地上高	12.0m
最大作業半径	9.9m
材質	FRP製(拡底パケット)
内側寸法 (幅×奥行き×高さ)	0.95m×0.7m×0.9m
首振角度	左105°～右105°
ブーム	
型式	直進3段
ブーム長さ	3.93m～9.44m
伸縮ストローク	5.51m
伸縮速度	伸25s 縮20s
起伏角度	-12°～84°
起伏速度	30s
旋回角度	360°
旋回速度	1.0rpm
ジャッキ	
ジャッキ張幅	1860mm(前) 1710mm(後)
ジャッキストローク	525mm(前) 545mm(後)
安全装置	
油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・パケット平衡安全装置 作動停止スイッチ 下部優先スイッチ イネーブルスイッチ 非常用ポンプ補助ロープ掛け ジャッキ・ブームインターロック装置 キャブ干渉防止装置	
その他装置	
エンジン始動・停止装置(省エネ対応型) オートアクセル 荷台枠 水準器 100Vコンセント ブーム自動格納 上部バランスシリンダ ロッド保護ブーツ ゴム付きパットベース	
標準付属品	
木製ジャッキベース タイヤ輪止め 標準付属工具一式	
特別仕様	
上部作業灯 ニュートラル検知インターロック装置 セーフティスイッチ 左1段工具箱右荷台枠 左右1段工具箱 アウトリガ注意灯 操作部証明 自動水平機能付きジャッキ自動張出装置 アース棒 アースリール	
車両諸元	
最大積載量	150kg (架装シャシ・仕様により異なります。)
架装シャシ	3.0tクラス

製品画像

